

C.Axpir Comfort

Zentralstaubsaugersystem

EIGENSCHAFTEN

- leiser Betrieb (die Zentraleinheit befindet sich in einem entfernten Raum, 64dB(A) bei 3m)
- hohe Saugleistung (680 Air Watt)
- starker Motor (Leistung 1600 W, Unterdruck 3000 mmH2O)
- kompakt und leicht (Abmessungen (B/T/H) 345/345/780 mm, Gewicht 8,5 kg)
- leichter Saugschlauch mit hoher Saugeffizienz (7,5 m Länge, innen glattwandig, strömungsgünstig)
- hohe Kapazität (Auffangbehälter, optionaler 20 Liter Staubbeutel für lange Wechselintervalle)
- mehr Hygiene (Staub, Schadstoffe, Pollen, Milben usw. werden aus dem Wohnraum geführt)
- keine Elektroverkabelung (die Turbine wird über einen Schwingungssensor System Sonis gestartet)
- Plug and Play (Stromversorgung über 230 V Stromsteckdose)
- wartungsfreundlich (Service-/Leck-/Filterwechselanzeige an der Zentraleinheit)
- flexibel (Zyklonbetrieb oder Staubbeutelbetrieb)
- funktionell (integrierte Netzprüfung und Startsensoranpassung)
- erweiterbar (Steuerleitungsklemme 24V für kabelgesteuerten Schalteingang Einkehrklappen)
- umfangreich (Saugschlauch 7,50m, Basisgriff, Zubehöradapter, drehbarer Handgriff, Teleskopstil, Universal-Bodensaugbürste, Glattbodenbürste, kleine Rotationsbürste, Polsterdüse, Fugendüse, Fugendüse flexibel, Rundbürste, Aufbewahrungstasche (als Schlauchhalterung verwendbar)



Wandhalterung
AL.71180



Staubbeutel
AL.71185



C.Axpir Comfort
Zentraleinheit
AL.71139

Leistungsdaten	C.Axpir
Airwatt	680
Geräuschpegel (dB(A))	64
Max. Luftmenge (m ³ /Std.)	230
Max. Unterdruck (mmWS)	3000
Leistung (W)	1600
Betriebsspannung (V)	230
Motorenanzahl	1
Behälterkapazität (Ltr.)	20
Beutelkapazität (Ltr.)	20
Höhe (mm)	745
Durchmesser (mm)	345
Gewicht (kg)	8,5



C.Axpir Comfort Zentraleinheit mit
Saugzubehör



Wandsaugdose mit
Einbaurahmen